

## **PLUSTEK OPTICARD 820, A6 RENKLİ KARTVİZİT TARAYICI / OKUYUCU**

**Plustek OptiCard 82 Renkli Kartvizit Tarayıcı** yüksek hızlı mobil tarayıcıdır. Üzerindeki Scan ve BCR (Business Card Reader) butonları ile Sadece resimlerinizi yönetmek için değil, elinizdeki tüm kartvizitleri organize ve programlarla senkronize etmek için kullanabilirsiniz.

**Plustek Opticard 820 kartvizit okuyucu ile, nüfus cüzdanı, ehliyet, ruhsat, fotoğraf, çek, kartvizit, para, kredi kartı, yaka kartı, personel kartı vs. tarayarak resmini kaydedebilirsiniz.**

BCR Teknolojisi ile, taradığınız kartvizitlerdeki Ad, Soyad, Ünvan, Firma adı , Adres, e-mail vs. bilgileri otomatik olarak okuyarak kaydederek veritabanında saklar. Türkiye başta olmak üzere 50'den fazla ülkenin kartvizitlerini otomatik olarak okuyup kaydeder.

Kaydettiğiniz bu kartvizitleri gruplayabilir, filtreleyebilir ve kategorize edebilirsiniz.

Laptop veya PALM'inizle senkronize olabilir.

Taradığınız kartvizitleri otomatik olarak Microsoft Outlook, Outlook Express gibi e-mail programlarındaki kişiler bölümüne aktarabilirsiniz.

Kullanıcı dostu arayüzü ve USB2.0 özellikleri ile resim ve kartvizitleriniz artık daha kolay erişilebilir ve görüntülenir.

A6 ebatına kadar doküman tarayabileceğiniz **OptiCard 820** , kartvizit, resim , kimlik, ehliyet, kredi kartı, personel kartı gibi belgeleri renkli olarak tarayabilir ve yüksek çözünürlükte kaydeder. Şık ve portatif olması sayesinde her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz.

Teknik özellikler ikinci sayfadadır...



# Plustek Opticard 820 Renkli Kartvizit Tarayıcı

<b>Arayüz</b>	USB 2.0
<b>Teknoloji</b>	Gelişmiş Renkli CIS (Contact Image Sensor)
<b>Çözünürlük</b>	Donanım optical 600 dpi (1200dpi Yazılım interpolated)
<b>Tarama Modları</b>	Renkli: Input 48-bit; Output 24/48-bit Grayscale: Input 16-bit; Output 8/16-bit B/W: 1-bit
<b>Max. Tarama Alanı</b>	Maximum: 105mm x 148mm (4.1" x 5.8") Minimum: 33mm x 43mm (1.3" x 1.7")
<b>Net Ağırlık</b>	Yaklaşık 194g (yalnızca scanner)
<b>Boyutları (D x W x H)</b>	60.5 x 174.5 x 38.5 mm /2.4" x 6.9" x 1.5" (yalnızca scanner)
<b>Tarama Hızı</b>	7 sec @ 300 dpi, gray mode 8 sec @ 300 dpi, colour mode
<b>Tarama Modu</b>	Tek geçişte
<b>Kablo Uzunluğu</b>	150 cm
<b>Güç Tüketimi</b>	2.5W (500mA x 5V)
<b>Doküman Sensörü</b>	Photo interrupter (reflective Tip)
<b>Sertifikalar</b>	CE, FCC
<b>Ortam Gereksinimleri</b>	ROHS/WEEE
<b>Sistem Gereksinimleri</b>	IBM Uyumlu PC, with Pentium 166 MHz veya daha hızlı CPU CD-ROM Sürücü Boşta USB Portu 64 MB RAM (128 MB önerilen) 350 MB boş HDD alanı Yüksek Renkli Ekran kartı (VGA veya daha yüksek) Microsoft Windows XP, Me, 98, 2000, Vista